PUNTO FIJO

SP1034

Punto fijo banda de poliéster

Características especiales:

Ⓐ Punto fijo fabricado con banda de poliéster con un largo de 90cm/2.9ft ancho de 1 3/4"



Ⓑ Un anillo en "D" acero galvanizado tipo CTG

Características generales:

-Cuenta con una capacidad de 140kg/310lbs

BAJO LA NORMA

ANSI Z359.18-2017

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Largo: 90cm / 2.9ft ***Ancho:*** 4.7cm / 1 3/4"

DIMENSIONES DE CAJA MÁSTER

Largo: 36cm ***Ancho:*** 26cm ***Alto:*** 26cm

DIMENSIONES DE INNER

Largo: 41cm ***Ancho:*** 15cm ***Alto:*** 4cm

PESO

INNER:0.250kg ***CAJA MASTER:*** 2.60kg

PRESENTACIÓN POR INNER

1 pz

PRESENTACIÓN DE CAJA MÁSTER

10 pzas

PUNTO FIJO

SP1034

Descripción detallada

Punto fijo, fabricada con banda de poliéster con un largo de 90cm/2.9ft, ancho de 1 3/4", un anillo en "D" acero galvanizado tipo CTG, cuenta con una capacidad de 140kg/310lbs.

Áreas de aplicación

Construcción: Son esenciales en la industria de la construcción para garantizar la seguridad de los trabajadores que realizan tareas en andamios, estructuras elevadas, tejados y otras áreas de altura.
Mantenimiento de edificios: Los trabajadores que realizan trabajos de mantenimiento en edificios, ya sea limpieza de ventanas, reparaciones exteriores o inspecciones, pueden utilizar puntos fijos para garantizar su seguridad.
Energía eólica: En la industria de la energía eólica, las líneas de vida verticales son utilizadas por trabajadores que realizan mantenimiento en turbinas eólicas ubicadas en alturas considerables.
Trabajo en plataformas petroleras: Son fundamentales para la seguridad de los trabajadores en plataformas petroleras y otras instalaciones marítimas cuando realizan tareas en altura.
Espacios confinados: Pueden ser utilizadas para proporcionar un sistema de sujeción seguro al realizar tareas en pozos, tanques, túneles u otras áreas confinadas.
Rescate en alturas: Son utilizadas como puntos de sujeción para sistemas de rescate en situaciones de emergencia donde se requiere evacuación o rescate desde alturas.
Trabajos en torres de telecomunicaciones: Los trabajadores que realizan tareas de mantenimiento, pueden utilizar líneas de vida verticales para garantizar su seguridad mientras trabajan en alturas.
Industria de la aviación: En el mantenimiento de aeronaves y trabajos en alturas, los puntos fijos son cruciales para la seguridad de los trabajadores.
Trabajos en puentes y estructuras elevadas: Son esenciales para garantizar la seguridad de los trabajadores que realizan tareas de construcción, inspección o mantenimiento en puentes y otras estructuras elevadas.

Características detalladas

1.-Punto fijo fabricado con banda de poliéster con un largo de 90cm/2.9ft ancho de 1 3/4".
2.-Un anillo en "D" acero galvanizado tipo CTG.
3.-Cuenta con una capacidad de 140kg/310lbs.

Peso por inner

0.250kg

Peso por caja máster

2.60kg

Dimensiones del producto

Largo: 90cm / 2.9ft ***Ancho:*** 4.7cm / 1 3/4"

Dimensiones de inner

Largo: 41cm ***Ancho:*** 15cm ***Alto:*** 4cm

Dimensiones de caja máster

Largo: 36cm ***Ancho:*** 26cm ***Alto:*** 26cm

Presentación de caja máster

10 pzas

Presentación por inner

1pz

Instrucciones de cuidado

1.- Limpiar el punto fijo regularmente con agua tibia y un detergente liquido. Utilizar un cepillo de cerdas suaves para eliminar la suciedad y los residuos.
2.-Evitar el contacto con sustancias químicas corrosivas o agresivas, ya que pueden dañar el material y comprometer la integridad del punto fijo. Si se expone accidentalmente, limpiarlo de inmediato siguiendo las instrucciones del fabricante.
3.-Guardar el punto fijo en un lugar limpio y seco.
4.-Antes de cada uso, inspeccionar el punto fijo en busca de signos de desgaste, daños, fibras sueltas o cualquier otro problema.
5.-Asegúrarse de que el anillo funcione correctamente, no presente oxidación o fisuras.
6.-Evitar exposición a temperaturas altas ya que esto puede dañar el material y afectar su rendimiento.
7.-Mantener las etiquetas de identificación legibles y asegurarse que estén en su lugar, estas proporcionan información crucial sobre la capacidad y homologación de la línea de vida.

Evita

Evita el uso en las siguientes condiciones:
1.-Si el punto fijo presenta signos evidentes de desgaste, como cortes, desgarros, fibras sueltas.
2.-Si el anillo no funciona correctamente o presenta corrosión.
3.-Si no es posible lograr un ajuste adecuado debido a la deformación o daño de la banda.
4.-Si existe alguna falta de etiquetas o marcas de homologación ya que son indicadores del punto fijo con los estándares de seguridad. Si estas están ausentes o ilegibles, el punto fijo no debe ser utilizado.

PUNTO FIJO

SP1034

Observaciones

Almacenamiento: Se recomienda el almacenamiento sea en un lugar seco, donde no se exponga a la luz solar directa, libre de exposición de riesgos físicos y químicos ya sea humedad, polvo, temperaturas altas o bajas y materiales biológicos.
Vida útil: El tiempo de su vida útil está determinado por parámetros altamente estrictos como la operación, nivel de riesgo, el tiempo de exposición, la forma de uso y el abuso que se le dé al equipo.
Disposición general: El equipo puede ser separado como residuo peligroso o no peligroso, dependiendo de las características del proceso en que fue utilizado y el tipo de contaminación impregnada que presenten al término de su vida útil, la determinación de la disposición final es responsabilidad del consumidor.
El punto fijo es un equipo de protección personal, como tal, no debe ser compartido. Cada individuo debe contar con su propio punto fijo diseñado específicamente para ajustarse y brindar la protección adecuada según sus necesidades y medidas corporales.

La empresa no otorga garantías, ya sean explícitas o implícitas, en cuanto a la comercialización o el uso específico de este producto. Toda la responsabilidad recae en el usuario, quien debe tomar decisiones informadas sobre su uso y aplicación, así como en el distribuidor, quien debe asegurarse de que el equipo de protección sea adecuado para el trabajo a desarrollar. En consecuencia, la empresa no asumirá ninguna responsabilidad por los posibles daños o perjuicios resultantes del uso del producto, ya sean directos, indirectos, especiales, consecuentes, contractuales u otros. En caso de que el producto presente defectos de fabricación, la única y exclusiva responsabilidad de la empresa será reemplazarlo o reembolsar el precio de compra. El usuario y el distribuidor tienen la responsabilidad final de tomar decisiones sobre el uso y aplicación del producto, y la empresa no será responsable por dichas decisiones. Hecho en México.