



OVEROL DE GABARDINA SUPERLONDON DE 250G

SP1054-250

Características especiales:

- A** Tela 100% algodón de 250 gramos.



- B** Banda de 1 pulgada en hombros, brazos y piernas.



- C** Cierre doble de plástico.



- D** Bolsas en el pecho de fácil acceso.

- E** Puños y tobillos ajustables para un ajuste seguro y cómodo.

- F** Botones a presión de plástico.

- G** Dielectrico.

- H** Elástico en parte posterior a la altura de la cadera.

Características generales:

- Diseño ergonómico con múltiples bolsillos y ajustes para mayor comodidad.



Overol de gabardina 100% algodón super London de 250 g

Colores disponibles:



NJ

AZ

TALLAS

34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- 1.-Verificar que la tela del overol este en perfectas condiciones.
- 2.-Revisar que los reflejantes no presenten signos de algún desprendimiento, grietas o manchas.
- 3.-Observar que el overol no presente manchas, humedad o algún signo que no sea parte del mismo.
- 4.-Después de su uso, secar a la sombra.
- 5.-Lavado suave a mano con agua fría y jabón líquido, hasta 40 ciclos de lavado



OVEROL DE GABARDINA SUPERLONDON DE 250G

SP1054-250

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Overol industrial de algodón diseñado para ofrecer comodidad y resistencia en entornos industriales exigentes. Fabricado en 100% algodón de 250 gramos, este overol es ideal para proteger al personal de salpicaduras, grasas, aceites y solventes. Su diseño incluye material reflejante en hombros, brazos y piernas, lo que mejora la visibilidad del usuario en condiciones de baja luminosidad. Además, cuenta con un cierre industrial de latón y bolsa con cierre en el pecho, lo que lo hace funcional y duradero.

ÁREAS DE APLICACIÓN

1. Industria Petrolera y Gasífera: Protección para trabajadores expuestos a salpicaduras de aceites, grasas y productos químicos, uso en áreas de procesamiento y almacenamiento de petróleo y gas, donde hay riesgo de contacto con sustancias inflamables.
2. Talleres Industriales: Ideal para mecánicos y técnicos que trabajan en la reparación de equipos industriales, Protección contra grasas, aceites y solventes utilizados en procesos de mantenimiento.
3. Construcción: Protección para trabajadores en la construcción de edificios, puentes y carreteras, Uso en áreas de demolición donde hay exposición a polvo, escombros y materiales pesados.
4. Uso Vial: Ideal para personal que realiza labores de reparación y señalización en vías públicas, protección para trabajadores que operan en áreas de alto tránsito vehicular.
5. Manufactura y Producción Industrial: Uso en líneas de ensamblaje y fabricación donde se manipulan aceites, solventes y otros líquidos industriales, protección para operarios que trabajan en bodegas y áreas de almacenamiento.
6. Minería: Protección para trabajadores en minas subterráneas o a cielo abierto, donde hay exposición a polvo y materiales pesados.
7. Industria Química: Protección para operarios que trabajan con solventes, ácidos y otros químicos industriales, uso en áreas donde se requiere contención y limpieza de derrames químicos.
8. Energía y Electricidad: Protección para técnicos que trabajan en instalaciones eléctricas de alto voltaje, uso en trabajos de reparación y mantenimiento de torres y cables eléctricos.

CARACTERÍSTICAS DETALLADAS

1. Tela 100% algodón de 250 gramos.
2. Banda de 1 pulgada en hombros, brazos y piernas.
3. Cierre doble de plástico.
4. Bolsas en el pecho de fácil acceso.
5. Puños y tobillos ajustables para un ajuste seguro y cómodo.
6. Botones a presión de plástico.
7. Dielectrico.
8. Elástico en parte posterior a la altura de la cadera.
9. Diseño ergonómico con múltiples bolsillos y ajustes para mayor comodidad.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- 1.-Verificar que la tela del overol este en perfectas condiciones.
- 2.-Revisar que los reflejantes no presenten signos de algún desprendimiento, grietas o manchas.
- 3.-Observar que el overol no presente manchas, humedad o algún signo que no sea parte del mismo.
- 4.-Después de su uso, secar a la sombra.
- 5.-Lavado suave a mano con agua fría y jabón líquido, hasta 40 ciclos de lavado

EVITA

Evita el uso en las siguientes condiciones:

Si el overol presenta una ruptura, desgarre y/o desgaste.
En caso de que el reflejante presente desgaste y/o grietas.
El cierre este desgastado, roto o incluso no esté integrado.

OBSERVACIONES

Almacenamiento: Se recomienda el almacenamiento sea en un lugar seco, donde no se exponga a la luz solar directa, libre de exposición de riesgos físicos y químicos ya sea humedad, polvo, temperaturas altas o bajas y materiales biológicos.

Vida útil: El tiempo de su vida útil está determinado por parámetros altamente estrictos como la operación, nivel de riesgo, el tiempo de exposición, la forma de uso y el abuso que se le dé al chaleco

Disposición general: El equipo puede ser separado como residuo peligroso o no peligroso, dependiendo de las características del proceso en que fue utilizado y el tipo de contaminación impregnada que presenten al término de su vida útil, la determinación de la disposición final es responsabilidad del consumidor.

La empresa no otorga garantías, ya sean explícitas o implícitas, en cuanto a la comercialización o el uso específico de este producto. Toda la responsabilidad recae en el usuario, quien debe tomar decisiones informadas sobre su uso y aplicación, así como en el distribuidor, quien debe asegurarse de que el equipo de protección sea adecuado para el trabajo a desarrollar. En consecuencia, la empresa no asumirá ninguna responsabilidad por los posibles daños o perjuicios resultantes del uso del producto, ya sean directos, indirectos, especiales, consecuentes, contractuales u otros. En caso de que el producto presente defectos de fabricación, la única y exclusiva responsabilidad de la empresa será reemplazarlo o reembolsar el precio de compra. El usuario y el distribuidor tienen la responsabilidad final de tomar decisiones sobre el uso y aplicación del producto, y la empresa no será responsable por dichas decisiones. Hecho en México.

Fecha de Actualización: 10/ABR/25